


ホースリール

単位：mm



AR-1920 大型ホースリール

ホース寸法	19 (内径) × 30.5 (外径) × 20m
使用圧力	0.98MPa (10kgf/cm ²)
重量	61kg
ホース材質	ゴム

AR-2520 大型ホースリール

ホース寸法	25.4 (内径) × 38 (外径) × 20m
使用圧力	0.98MPa (10kgf/cm ²)
重量	65kg
ホース材質	ゴム

AR-2520 サイズ：W630 × D588 × H647

エアーホースリール

型式	ホース材質・寸法 & 本体色	流体	最高使用 圧力	重量
AR-608	ポリウレタン ID φ6.5 OD φ10 × 8m セルバイエロー	エアー	1.47Mpa	約4.5kg
AR-608W	難燃性ポリウレタン ID φ6.5 OD φ10 × 8m	エアー	1.47Mpa	約4.5kg



水・エアー/オイル用 ホースリール

型式	ホース仕様	流体	最高使用 圧力	重量
AR-2520FY	内径 φ25.4 × 20m	水・エアー	0.98Mpa	約60kg
DR-2520FYSUS		軽油・重油・ ガソリン・灯油		約61kg

シール性を高めた防耐構造の屋外仕様

台車付ホースリール

型式	ホース仕様	接続口金 (入力側)	最高使用圧力	重量
WR-1920FYDNZM	内径φ19.0 × 20m (可変ノズル付)	町野式カプラ (メス) 20A	0.98Mpa	約67kg
WR-2520DNZM	内径φ25.0 × 20m (可変ノズル付)	町野式カプラ (メス) 25A		約110kg

アースリール (静電気対策) 手動巻取式

型式	コード仕様	クリップ	コード長さ	リール全巾	質量
ER-410M	0.75mm ² × 1芯 外径φ4.0 (SUS補強線入り、外皮は塩ビ黒)	50A	10m	98.3mm	約1.5kg
ER-421M			21m		約1.7kg

静電気による爆発、火災事故の防止、タンクローリー、特殊車輛等、燃料施設、薬品工場、化学プラント等での防爆対策


アースリール (静電気の除去) 自動巻取式

型式	ワイヤー構成	コード長さ	重量
ER-310	仕上外径φ3 (ナイロンコーティング) 導体φ2.5 (ステンレス鋼線)	10m	約3.5kg
ER-415	仕上外径φ4 (ナイロンコーティング) 導体φ3.18 (ステンレス鋼線)	15m	約5.3kg

設置例

タンクローリー、バルクローリー、電設工事車輛、レントゲン車、電源車輛、高所作業車、危険物輸送コンテナ、危険物タンク、穀物タンク、石油・化学プラント、塗装工場、薬品工場



E～F型ホースリール



特長、高圧、低圧ホース兼用

	使用ホース	ドラム 径	A	B	C
中型 F	9φ×80m巻	448	495	450	484
	12φ×50m巻				
小型 E	9φ×50m巻	448	495	450	327
	12φ×30m巻				

巻取機



	使用ホース	A	B	C	D	E
中型巻取機	8.5φ … 200m	600	640	500	340	200
	19φ×25φ … 100m					
大型巻取機	25φ×31φ … 100m	720	760	500	340	200
	19φ×25φ … 150m					

※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。